

ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА

CS-265-IX

Уличная мегапиксельная IP-камера с ИК подсветкой до 30 метров с вариофокальным объективом



CS-265-IP

CS-265-IO

CS-265-IW

- CS-265-IP – уличная IP-камера
- CS-265-IO – уличная IP-камера с PoE
- CS-265-IW – уличная IP-камера с Wi-Fi
- Уличная камера со встроенным подогревателем
- Высокое разрешение до 2 МРх
- Максимальное разрешение 1600 x 1200
- Минимальная освещенность до 0 Люкс при включенной ИК подсветке
- Дальность ИК-подсветки до 30 м.
- Встроенный объектив 3.6 – 16 мм
- Автоматическая настройка
- Русскоязычное меню
- Поддержка двустороннего аудио
- Тревожные входы и выходы
- Встроенный детектор движения
- Возможность работы с SD картой
- Аналоговый выход для удобства настройки
- Широкие возможности для отправки тревожных сообщений, таких как изображение, видеозапись, как через Mail так и через FTP
- Высокое время наработки на отказ
- Металлический корпус со степенью защиты IP66
- Широкий диапазон рабочих температур
- Легкая установка и настройка



**Гарантия от производителя
2 ГОДА**

Передовые системы видеонаблюдения.

CORUM CCTV

Стандарт сжатия	Три потока: H.264 / MPEG-4 / JPEG
Разрешение изображения	1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 800x592, 640x480, 320x240, 176x144
Контроль потока	32/48/64/96/128/196/256/320/384/448/512/576/640/704/768 Кбит/с 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/6/8 Мбит/с
Максимальная скорость отображения	Макс. 30 к/с (1280x720, 800x592, 640x480, 320x240, 176x144), Макс. 25 к/с (1280x960), Макс. 22 к/с (1280x1024), Макс. 15 к/с (1600x1200)
Контроль доступа	Имя пользователя, пароль
Сетевые протоколы	TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, DNS, DDNS, NTP, UPnP, UPnP forwarding, RTSP
Количество подключений	Максимальное количество одновременных подключений для просмотра видео до 10
Запись на SD карту	SD карта
Оповещение	SMTP, FTP, HTTP, SD карта
Пред и пост запись	До (0, 1, 2, 3, 4, 5), после (0, 1, 2, 3, 4, 5, 10) секунд
Варианты тревог	Детектор движения, сухие контакты и расписание
Матрица	1/3 дюйма Progressive Scan CMOS, 2 мегапиксела
BLC	Авто (Вкл/Выкл)
Электронный затвор	1/50 – 1/100000 секунд
Аналоговый видео выход	BNC, 1 Vp-p, 75 Ом
Мин. освещенность	0.1 Люкс в цвете, 0.01 Люкс в ч/б (при выключенной ИК-подсветке) и 0 Люкс ч/б (при включенной ИК-подсветке)
Режим день/ночь	Механический ИК – фильтр
Встроенный объектив	Мегапиксельный объектив с автодиафрагмой и ИК-коррекцией 3.6 – 16 мм
ИК-подсветка	30 метров, 35 светодиодов
Опции	Wi-Fi, PoE
Аудио канал	2 сторонне аудио, полу дуплекс
Аудио кодек	ADPCM 32Кбит/с
Частотный диапазон аудио канала	300 Гц – 3.4 КГц
Аудио вход	3.5 мм, линейный вход для микрофона
Аудио выход	3.5 мм, линейный выход для внешнего динамика
Сетевой интерфейс	LAN (10Base-T / 100Base-Tx), Wi-Fi (опционально)
Видео интерфейс	BNC, NTSC/PAL
Внешние интерфейсы	Тревожный вход x1, релейный выход x1, RS485 2 проводная
SD карта	Поддерживаемые объемы: 32ГБ, 16ГБ, 8ГБ, 4ГБ – 64МБ
Питание	PoE: 48В, опционально IEEE 802.3af (7Вт) LAN: 12В DC (макс 6Вт), Wi-Fi: 12В DC (макс 7Вт)
Размеры / Вес	104(Ф)x256 (Д) / 1600г
Температура использования	-50°C – +55 °C, при относительной влажности 20% – 90%
Степень влаго и пыле защиты	IP66
Кронштейн	Сборный алюминиевый

Информация, содержащаяся в данном документе показывает общие описания технических возможностей и характеристик.

© CORUM-CCTV • документ от : 07.06.2011

